



Sicherheitsleuchte Typ: TERMINAL PROTECT/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Ballwurfsicher
- Rückseitige und seitliche Kabeleinführung
- Optional: Einbaurahmen
- Option : Heizung zum Schutz vor niedrigen Temperaturen
- Option: Schutzart IP42 für den Innenbereich
- Serienmäßig mit Automatischer Selbstüberwachung

Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	195 x 195 x 60 mm
Leuchtmittel:	LED (3Watt/220lm)
Überbrückungszeit	3h

Bestellvariante


Deckenmontage

Artikelbez.

Aufbau



Bohrplan



Abstandstabellen:

Symmetrisch zur Flächenausleuchtung		
Montagehöhe (m)		
2,50		
3,00		
3,50		
4,00		
5,00		
6,00		
7,00		

A-Symmetrisch zur Fluchtwegsausleuchtung				
Montagehöhe (m)				
2,50				
3,00				
3,50				
4,00				
5,00				
6,00				

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten