

## Sicherheitsleuchte

### Typ: WLB 121/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Universell einsetzbare Allgemeinleuchte  
Mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung
- Optional: Bewegungsmelder



#### Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium, Hochglänzend genarbt Abdeckung: PMMA weiß
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 410 x 115 mm
Leuchtmittel LED:	Netzbetrieb: LED(32Watt/2600lm) Batteriebetrieb: LED (295lm)
Überbrückungszeit	3h

#### Bestellvariante

#### Artikelbez.

Wand-/Deckenmontage      WLB 121/3 SL-L

Abstand Deckenmontage		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,60	11,50
3,00	4,90	12,30
3,50	5,20	13,00
4,00	5,30	13,70
5,00	5,50	14,50
6,00	5,50	15,20

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung  
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten