




Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte Typ: WLS 201/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFePO4-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet
(Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)



- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Seilmontageversion: Elektronik im Deckenbaldachin
- Optional: Aufputzadapter
- Optional: Betoneinbaukasten

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 323 x 212 x 64 mm Decke: 323 x 214 x 61 mm DA: 338 x 70, Tiefe 65 mm
Erkennungsweiten:	30 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h (LiFePO4-Akku)

Bestellvariante

Artikelbez.


Deckenmontage	WLS 201/3 D
Wandmontage	WLS 201/3 W
Deckeneinbaumontage	WLS 201/3 E
Wandauslegermontage	WLS 201/3 WA
Decken-Seilmontage (100cm)	WLS 201/3 DS
Einbau-Seilmontage (100cm)	WLS 201/3 ES

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)




Z: 52 / E: 64

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)




Z: 56 / E: 61

Deckeneinbau (DE)
ceiling installation (DE)



Ausschnitt für Deckeneinbau
section for ceiling installation



Mit automatischer
Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie EasyBus (LÜ EB)

funkbasierter Überwachung
Serie EasyFunk (LÜ EF)

•

•

•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten