



## Sicherheitsleuchte

### Typ: WLB 121/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage  
Technische Ausführung entsprechend den  
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,  
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Universell einsetzbare Allgemeinleuchte  
Mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung
- Optional: Bewegungsmelder

### Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium, Hochglänzend genarbt Abdeckung: PMMA weiß
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 410 x 115 mm
Leuchtmittel:	LED 20W (2400lm) LED 32W (3200lm)

### Bestellvariante

### Artikelnr.

LED 20W (2400lm)	WLB 121/220 SL-20W
LED 32W (3200lm)	WLB 121/220 SL-30W

Leuchtmittel: 20W-LED			Leuchtmittel: 32W-LED		
Montagehöhe (m)			Montagehöhe (m)		
2,50	5,70	14,00	3,00	7,90	19,50
3,00	6,90	16,80	4,00	8,90	22,10
3,50	7,70	19,00	5,00	9,60	24,00
4,00	8,20	20,10	6,00	10,30	25,80
5,00	8,80	21,80	8,00	11,20	28,60
6,00	9,30	23,50	10,00	11,70	30,70
8,00	10,00	26,00	12,00	11,90	32,20
10,00	10,30	27,70	14,00	11,70	33,10
12,00	10,30	28,80	16,00	11,30	33,60

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten