



## Sicherheitsleuchte

### Typ: WLB 265/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage  
Technische Ausführung entsprechend den  
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,  
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfest
- Optional: Farbe  
Schwarz (SW) oder Metallic-grau (AZ)
- Optional: Bewegungsmelder



#### Technische Daten



Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium-Druckguss weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 280 x 126 mm
Leuchtmittel:	LED (9,5Watt/496lm)

#### Bestellvariante

#### Artikelnr.

Wand-/ Deckenmontage	WLB 265/220 SL
----------------------	----------------

#### Abmessungen:



Ohne Überwachung

Mit Überwachung  
Serie CPS/LPS24 (MT)




Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen





Stand 2021

Änderungen vorbehalten



**Abstandstabellen:**

Abstand Deckenmontage 		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,50	11,10
3,00	4,80	11,90
3,50	5,00	12,70
4,00	5,20	13,40
5,00	5,50	14,40
6,00	5,50	15,10
7,00	5,40	15,50
8,00	5,10	15,70
9,00	4,50	15,60
10,00	3,70	15,30
12,00	2,10	14,70

Abstand Wandmontage 			
Montagehöhe (m)			
2,50	3,10	8,00	6,30
3,00	2,90	7,90	6,50
3,50	2,60	7,70	6,60
4,00	2,10	7,30	6,50

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)
•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten