



Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte Typ: WLS 200/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Seilmontageversion: Elektronik im Deckenbaldachin
- Optional: Aufputzadapter
- Optional: Betoneinbaukasten



Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 223 x 157 x 51 mm Decke: 223 x 152 x 56 mm DA: 238 x 70, Tiefe 65 mm
Erkennungsweiten:	20 m
Leuchtmittel:	LED

Bestellvariante


Artikelbez.

Deckenmontage	WLS 200/220 D
Wandmontage	WLS 200/220 W
Deckeneinbaumontage	WLS 200/220 E
Wandauslegermontage	WLS 200/220 WA
Decken-Seilmontage (100cm)	WLS 200/220 DS
Einbau-Seilmontage (100cm)	WLS 200/220 ES


Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)




Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)



Deckeneinbau (DE)
ceiling installation (DE)



Ausschnitt für Deckeneinbau
section for ceiling installation



Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten