



## Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte

### Typ: WLS 201/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage  
Technische Ausführung entsprechend den  
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,  
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Seilmontageversion: Elektronik im Deckenbaldachin
- Optional: Aufputzadapter
- Optional: Betoneinbaukasten



#### Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 323 x 207 x 52 mm Decke: 323 x 202 x 56 mm DA: 338 x 70, Tiefe 65 mm
Erkennungsweiten:	30 m
Leuchtmittel:	LED

#### Bestellvariante


#### Artikelbez.

Deckenmontage	WLS 201/220 D
Wandmontage	WLS 201/220 W
Deckeneinbaumontage	WLS 201/220 E
Wandauslegermontage	WLS 201/220 WA
Decken-Seilmontage (100cm)	WLS 201/220 DS
Einbau-Seilmontage (100cm)	WLS 201/220 ES


Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)




Deckenaufbau (DA)  
ceiling mounting (DA)



Deckeneinbau (DE)  
ceiling installation (DE)



Ausschnitt für Deckeneinbau  
section for ceiling installation



Ohne Überwachung

Mit Überwachung  
Serie CPS/LPS24 (MT)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten