



Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte

Typ: WLS 98/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Seilmontageversion: Elektronik im Deckenbalda
- Optional: Betoneinbaukasten



Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP32 (Einbau IP20)
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 338 x 249 x 53 mm Decke: 338 x 252 x 51 mm Deckenausschnitt: 355 x 56, Tiefe 75 mm
Erkennungsweiten:	34 m
Leuchtmittel:	LED

Bestellvariante



Artikelbez.

Deckenmontage	WLS 98/220 D
Wandmontage	WLS 98/220 W
Deckeneinbaumontage	WLS 98/220 E
Wandauslegermontage	WLS 98/220 WA
Decken-Seilmontage (150cm)	WLS 107/220 DS

Deckenmontage

Wandmontage

Deckeneinbau



Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)

Mit Überwachung
Serie WMC/WMN/WMI (MB)

•

•

•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten